



Parametry techniczne kotłów na paliwo stałe

S6WC/CLASSIC 50

Identyfikator modelu	S6WC/CLASSIC 50		
Sposób podawania paliwa	ręczne		
Kocioł kondensacyjny	nie		
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe	nie		
Kocioł wielofunkcyjny	nie		
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	
Kłody, wilgotność $\leq 25\%$	nie	nie	
Zrębki, wilgotność 15-35 %	nie	tak	
Zrębki, wilgotność $> 35\%$	nie	nie	
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	nie	tak	
Trociny, wilgotność $\leq 50\%$	nie	nie	
Inna biomasa drzewna	nie	nie	
Biomasa nie drzewna	nie	nie	
Węgiel kamienny	tak	-	
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	nie	tak	
Koks	nie	tak	
Antracyt	nie	nie	
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego	nie	tak	
Inne paliwo kopalne	nie	nie	
Brykiety z mieszanki biomasy (30-70 %) i paliwa kopalnego	nie	tak	
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie	
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu paliwa zalecanego:			
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s [%]		61	
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 63			
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe			
Przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	50	kW
Przy [30 % / 50%] znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	P_p	15	kW

Sprawność użytkowa			
Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	72	%
Przy [30 % / 50%] znamionowej mocy cieplnej w stosownych przypadkach	η_p	66	%
Dane kontaktowe: ogniwo@ogniwobiecz.com.pl tel: (13) 44 71 039 fax (13) 44 71 148	Nazwa i adres dostawcy: Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo Ul. Tumidajskiego 3 38 – 340 Biecz		