

Charakterystyka kotła EKO PLUS+ 16 na podstawie wyników badań w zakresie wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

Identyfikator modelu	OGNIWO EKO PLUS+ 16						
Sposób podawania paliwa	automatyczny						
Kocioł kondensacyjny	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe	nie						
Kocioł wielofunkcyjny	nie						
Paliwo	Paliwo zalecane	Inne odpowiednie paliwa	η_s [%]	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/m ³			
Polana, wilgotność $\leq 25\%$	nie	nie					
Zrębki, wilgotność 15-35 %	nie	nie					
Zrębki, wilgotność $> 35\%$	nie	nie					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	nie	tak	80,5	10,5	5,18	164	119
Trociny, wilgotność $\leq 50\%$	nie	nie					
Inna biomasa drzewna	nie	nie					
Biomasa niedrzewna	nie	nie					
Węgiel kamienny	tak	nie	86,11	18,77	4,5	240,01	220,51
Węgiel brunatny (w tym brykiety)	nie	nie					
Koks	nie	nie					
Antracyt	nie	nie					
Brykiet z mieszanego paliwa kopalnego	nie	nie					
Inne paliwo kopalne	nie	nie					
Brykiety z mieszanki biomasy (30-70 %) i paliwa kopalnego	nie	nie					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego	nie	nie					
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego							
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka				
Wytworzone ciepło użytkowe							
Przy znamionowej mocy cieplnej	P _n	16	kW				
Odpowiednio przy 30 % znamionowej mocy cieplnej	P _p	4,8	kW				
Sprawność użytkowa							
Przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	90,02	%				
Odpowiednio przy 30 % znamionowej mocy cieplnej	η_p	90,77	%				
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne							
Przy znamionowej mocy cieplnej	e _{l,max}	0,09	kW				
Odpowiednio przy 30 % znamionowej mocy cieplnej	e _{l,min}	0,022	kW				
W trybie czuwania	P _{SB}	0,0071	kW				
Dane kontaktowe	<p>Spółdzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo Ul. Tumidajskiego 3 38 – 340 Biecz ogniwo@ogniwobiecz.com.pl tel: (13) 44 71 039 fax (13) 44 71 148</p>						